

LEJON KEMI

Asfalt & Tjärlösare

Lejon Kemi Asfalt- och tjärlösare är ett effektivt aromatfritt avfettningsmedel som löser upp asfalt- och tjärfläckar, fett, sot, olja, trafikfilm samt annan ingrodd smuts från lackerade och målade ytor, plast, gummi, metall, glas m.m. Avsedd för avfettning av bilar, bussar, lastbilar, traktorer, lastmaskiner, husvagnar, motorer, fälgar, verktyg, garage och verkstadsgolv m.m. Medlet går utmärkt att lägga på torra såväl som på fuktiga och blöta ytor och kan med fördel användas i kombination med Lejon Kemi Alkalisk avfettning, fordonsavfettning eller Fordonsschampo.

Dosering

Medlet används i koncentrat.

Bruksanvisning

Spreja på medlet på de ytor som skall rengöras. Låt medlet verka 3-5 minuter. Spola av ytorna med vatten. Använd högtrycksspolning om möjligt. Lägg på ytterligare medel vid behov och bearbeta ytorna med tvättsvamp eller med en mjuk borste. Spola därefter noggrant rent med vatten. Använd högtrycksspolning om möjligt. Medlet kan även användas i kombination med Lejon Kemi Alkalisk avfettning, Fordonsavfettning och Fordonsschampo. Lägg på först Asfalt- och tjärlösare och låt verka 2-5 minuter. Lägg därefter på Alkalisk avfettning, Fordonsavfettning eller Fordonsschampo och låt verka 1-3 minuter. Bearbeta ytorna med ren tvättsvamp eller mjuk borste. Spola rent med vatten. Använd högtrycksspolning om möjligt.

OBS! Använd ej produkten i direkt solljus eller på varma ytor. Låt ej produkten torka in. Iakttag försiktighet på ny- och omlackerade ytor. Vid osäkerhet testa först på en mindre undanskymd yta.

Miljöinformation

De lösningsmedel och tensider som ingår i produkten är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s kriterier. Emballaget är tillverkat av polyeten/polypropen och kan återvinnas genom källsortering som hård plastförpackning eller brännas för energiåtervinning.



Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Upprepad hudkontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Använd skyddshandskar / ögonskydd. Undvik att andas in dimma eller spray. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Ta av nedstänkta läder. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. Framkalla INTE kräkning.

Innehåller: n-paraffin C11-C13 > 80 %, Nonjontensider (fettalkoholetoxilater C9-C14. EO 1-10) 1-10 %.

Förpackningar

25 liter. Art. nr: 06 0250 01. 210 liter. Art. nr: 06 2000 01

Skyddas mot frost

2021-10-15/I.L

Lejon Kemi AB – Utveckling av miljöanpassade kemisk-tekniska produkter

Fritz Janssons väg 20, SE-184 70 Åkersberga - Kundkontakt: tel. 076-827 00 96

E-post: info@lejonkemi.se Hemsida: www.lejonkemi.se